

## Sentinel Çatlak Giderici

Küçük sızıntıların ve damlama yapan bağlantıların yalıtılması için kalıcı katkı maddesi

Sentinel Çatlak Giderici, bütün ısıtma sistemlerindeki küçük sızıntıları ve damlama yapan bağlantıları yalıtım için idealdir

- **Silikon bazlı emülsiyon**  
Küçük sızıntıların yerini belirler ve yalıtır.
- **Kolayca dağılır**  
Sistemde tıkanmalara neden olmaz.
- **Sistem akışı içinde devridaim yapar**  
Döşeme altındaki ısıtma hatları gibi sistemlerde yerinin saptanması zor olan sızıntılara ulaşır.



### Sentinel Sistem

En iyi uygulamalar ile ısıtma, soğutma ve sıcak su sistemleri için ömür boyu koruma...



UYGUN  
TEMİZLEYİCİ İLE  
TEMİZLEME



X100  
İNİHİTÖR İLE  
KORUMA



TEST SETİ  
İLE  
TAKİP

## Uygulama

Sentinel Çatlak Giderici alüminyum bileşenler içeren sistemler de dahil olmak üzere bütün ısıtma sistemlerindeki küçük sızıntıları ve damlama yapan bağlantıları yalıtım için dahili uygulamayla kullanılır. Sızıntı hızına ve sıcaklığa bağlı olmak üzere, normal şartlarda 24 saat içinde yumuşak bir yalıtım oluşur.

## Doz uygulama ve besleme

1 litrelik Sentinel Çatlak Giderici, 8-10 radyatör içeren tipik bir ev sistemi için yeterlidir. Daha büyük sistemlerde 2 litre uygulanmalıdır. Dozun uygulanmasından sonra sistemin normal şekilde en az 15 dakika çalıştırılması gerekir (ısı faydalıdır).

**Açık Sistemler:** Ürün genleşme kabından veya uygun bir dozlama kabı kullanarak kolayca erişilebilen bir noktadan uygulayın.

**Kapalı Sistemler:** Sistem boşsa, doldurmadan önce uygun bir noktadan uygulayın. Doluysa doldurma devresi veya başka bir giriş noktası vasıtasıyla içine enjekte etmek için uygun bir dozaj kabı kullanın.

## Fiziksel özellikler

**Görünüm:** Beyaz emülsiyon

**Koku:** Hafif

**Özgül ağırlık:** 1,0 (20°C)

**pH (konsantre):** 7 (yakl.)

**Donma noktası:** 0°C

## Güvenlik Bilgileri

Aşağıda verilen bilgiler, Sağlık Yönetmelikleri açısından Tehlikeli Olan Maddelerin Kontrolüne ilişkin uyumluluğu sağlamaktadır. Talep üzerine Bilgi Güvenlik Formu verilebilir.

<b>Tanım</b>	<b>Sistemleri için dahili çatlak giderici</b> Sıvı silikon bazlı bir emülsiyon.
<b>Taşıma</b>	Cilt ve gözlerle temastan kaçının. Çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutun. Sağlık açısından uyarılar. İmha etmeden önce boş kabı suyla iyice yıkayın.
<b>Depolama</b>	Kabı sıkı bir şekilde kapatın. Serin ve iyi havalandırılan bir ortamda saklayın.
<b>Döküntü</b>	Döküntüyü bol suyla yıkayıp temizleyin.
<b>İlk yardım</b>	Deriyle Temas: Hemen bol suyla yıkayıp temizleyin. Tahriş devam ederse tıbbi yardım isteyin Göz Teması: Hemen akan suyun altında yıkayın. Göz kapaklarını açık tutun. Tıbbi yardım isteyin. Yutma: Ağızınızı suyla çalkalayın. Kusmayı TETİKLEMEYİN! Tıbbi yardım isteyin.
<b>Diğer</b>	İçme suyu sistemlerinde kullanıma uygun değildir. Sağlık açısından zararlı değildir. Yanıcı değildir

### Sentinel Performance Solutions Ltd

7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS, United Kingdom.

Tel: +44 (0) 1928 704 330 www.sentinelprotects.com