

Sentinel X100 Inhibidor

Inhibidor para sistemas de calefacción central

Para proteger los sistemas de calefacción contra la corrosión y los depósitos, los principales fabricantes de calderas recomiendan que una vez limpiados se inyecte el Inhibidor Sentinel X100.

- **Formulación única anticorrosión con varios inhibidores de alta resistencia**

Protege todos los metales del sistema contra la corrosión y es particularmente efectivo para proteger el aluminio.

- **Formulación inteligente con estabilizadores de pH**

Evita variaciones del pH que pueden causar y acelerar la corrosión de componentes de alto valor como los intercambiadores y radiadores.

- **Múltiples inhibidores de depósitos**

Protege componentes de alto valor como los intercambiadores contra la formación de depósitos.

- **Recomendado por los fabricantes de calderas**

Cumple con los requisitos de puesta en marcha para minimizar el riesgo de invalidar la garantía de la caldera.



El Método Sentinel

Protección de por vida para sistemas de calefacción central y de agua caliente con las mejores prácticas para...



LIMPIAR
CON EL
LIMPIADOR
ADECUADO



PROTEGER
CON EL
INHIBIDOR
X100



MANTENER
CON X100
QUICK TEST

Uso

Sentinel X100 ha sido formulado como un tratamiento multiusos que inhibe a largo plazo contra la corrosión, la formación de depósitos, el ruido de calderas y la formación de gas hidrógeno en todo tipo de sistemas de calefacción central, incluyendo los que contienen componentes de aluminio. Sentinel X100 está indicado para ser utilizado en todo tipo de aguas, duras y blandas. La formulación es completamente no tóxica y biodegradable.

Dosificación e inyección

La concentración recomendada para el uso del Inhibidor Sentinel X100 es de 1% del volumen de agua del sistema, o sea 1 litro para tratar un sistema de 100 litros. Para sistemas de más de 100 litros, se recomienda usar la cantidad de bidones requeridos en proporción del volumen de agua en el sistema. Para obtener los mejores resultados, los sistemas deberán ser previamente limpiados y aclarados. Para los sistemas nuevos y hasta 6 meses, utilice el limpiador Sentinel X300; para los sistemas existentes o de más de 6 meses, utilice los Desenlodadores Sentinel X400 o X800. Si el sistema ya hace ruido debido a depósitos calcáreos en el intercambiador, deberá añadir Sentinel X200 junto con Sentinel X100.

Circuitos cerrados : Si el circuito está vacío, inyecte el producto por cualquier punto de acceso convenientemente antes de llenarlo.
Si el circuito está lleno, primero, retire el volumen de agua correspondiente al volumen de producto, y use el inyector Sentinel en cualquier punto de acceso.

Propiedades físicas

Aspecto : Líquido incoloro a verde claro o amarillo claro.
Densidad (20°C) : 1,10
pH (concentrado) : 6,5 (aprox)
Punto de congelación : -2,5°C

Precauciones de seguridad

La información proporcionada al dorso permite cumplir con los Reglamentos de control de sustancias peligrosas para la salud. La Ficha de datos de seguridad completa está disponible bajo petición..

Descripción	Inhibidor para sistemas de calefacción central Solución acuosa de inhibidores orgánicos e inorgánicos de la corrosión y los depósitos.
Peligros para la salud	No usar en sistemas de agua potable. No se considera peligroso para la salud.
Manipulación	Evite el contacto con la piel y los ojos. Manténgalo apartado del alcance de los niños y los animales. Aclare debidamente con agua los bidones vacíos antes de desecharlos.
Almacenamiento	Mantenga el bidón bien cerrado. Almacénelo en un lugar fresco y bien ventilado.
Derrames	Aclare los derrames con agua abundante y aclare el bidón antes de desecharlo.
Riesgos de incendio/explosión	No inflamable.
Primeros auxilios	Exposición de la piel : Lave inmediatamente con agua abundante. Si se presenta irritación, busque atención médica. Exposición de los ojos : Aclare inmediatamente con agua abundante. No cierre los párpados. Busque atención médica. Ingestión : Enjuague la boca con agua. ¡NO induzca el vómito! Busque atención médica.

Sentinel Performance Solutions Ltd

7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS, United Kingdom.

Tel: +44 (0) 1928 704 330 www.sentinelprotects.com/es