

Sentinel X100

Inhibitor for vannbårne varme- og kjøleanlegg

Egenskaper og fordeler

- Effektiv kontroll av avleiringer og rustdannelse
- Hjelper til med å forhindre dannelse av hydrogengass.
- Forhindrer støy i kjel.
- Egnet for alle metaller inkludert aluminium
- Lett å håndtere
- Ikke-giftig og nedbrytbar
- Konsentrasjonen kontrolleres lett med et Sentinel testsett eller en konduktivitetmåler
- Produsert under en kvalitetssikring som er i samsvar med ISO9001



Sentinel testsett

Ta ganske enkelt en vannprøve fra systemet, tilsett testtablettene og rist. Etter 5 minutter skal du sammenlikne fargen med panelet. Hvert sett inneholder tilstrekkelig tabletter for 10 prøver

Applikasjoner

Sentinel X100 tilsetningsmiddel er utformet som en flerfunksjonsbehandling for å hindre rustdannelse, avleiring, kjelstøy og hydrogengass i alle typer indirekte varmesystemer inkludert de som inneholder aluminiums komponenter.

Sentinel X100 er egnet for bruk i alle typer systemvann, både harde og bløte. Sammensetningen er helt og holdent ikke-giftig.

Dosering og innmating

1 liter med Sentinel X 100 er tilstrekkelig til å behandle et typisk husholdningssystem på 8 til 10 radiator paneler. Større systemer skal doseres med 2 liter.

For beste resultat, skal systemene renses og skylles i samsvar med BS7593, nye systemer og de opp til 6 måneder gamle med Sentinel X300, eksisterende systemer med Sentinel X400 eller Sentinel X800 Jetflo. Hvis systemet allerede er støyete på grunn av kalkavleiringer i varmeveksleren, skal Sentinel X200 tilsettes sammen med Sentinel X100.

Åpne systemer: Dosering via F&E sisternen, via et by-pass-system eller en egnet Sentinel doseringsbeholder.

Lukka systemer: Hvis systemet er tomt, tilsett via et tilgjengelig punkt før fylling. Hvis fullt, bruk en Sentinel doseringsbeholder til å injisere via fyllesløyfen eller annet åpningspunkt.

Fysiske egenskaper

- Utseende: Klar farveløs til lys grønn eller lys gul væske
- Lukt: Mild
- Egenvekt : 1,10 (20 °C)
- pH (konsentrasjon): 6,5 (omtrent)
- Frysepunkt: -2,5 °C

Emballasje

- 1 liters flaske
- 10 liters beholder
- 20 liters beholder

Sikkerhetstiltak

Informasjonen som er gitt på neste side gjør det mulig å overholde forskrifter om kontroll av helsefarlige stoffer (Forskrift om farlige stoffer). Fullstendig sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på forespørsel.

Sentinel X100

Tilsetningsmiddel for vannbårne systemer	En vannløselig tilsetning med uorganisk og organisk rust og avleierings behandling.
Helsefare	Skal ikke brukes i tappevannsystemer. Er ikke betraktet som helsefarlig.
Håndtering	Unngå kontakt med hud og øyne. Holdes utenfor rekkevidden av barn og dyr. Vask den tomme beholderen godt med vann før avhendelse.
Lager	Hold beholderen godt lukket. Lagre på et kjølig, godt ventilert område.
Søl	Skyll søl med mye vann og vask av før kasting.
Brann/eksplosjonsfare	Ikke-brennbart
Førstehjelp	Hvis huden utsettes: Vask umiddelbart med mye vann. Hvis irritasjon utvikles, oppsøk lege. Hvis øynene utsettes: Vask umiddelbart godt med rennende vann. Hold øyelokkene fra hverandre. Oppsøk lege. Ved inntak: Skyll munnen med vann. Påskynd IKKE oppkast!! Oppsøk lege.