

Sentinel X100 Check

Tiras de prueba para detectar la presencia del inhibidor en sistemas de calefacción

La protección de los sistemas de calefacción contra la corrosión se puede comprobar utilizando las tiras de prueba X100Check, rápidas y fáciles de usar, revelan instantáneamente la concentración de inhibidor. Diseñadas para sistemas domésticos, permiten comprobar los niveles de inhibidor, lo que contribuye a prevenir la corrosión y prolongar la vida útil de la caldera o de la bomba de calor. Resultados rápidos y fiables sin necesidad de acudir a un laboratorio y sin conjeturas.

- **50 pruebas**
Sentinel X100Check contiene 50 tiras reactivas
- **Pruebas durante la instalación y el mantenimiento**
Ideal para comprobar los niveles de inhibidor tanto durante la instalación como durante el mantenimiento anual
- **Proceso de prueba sencillo**
Cada tira reactiva es fácil de usar y proporciona resultados rápidos sin necesidad de realizar pruebas en laboratorio
- **Ayuda a proteger las calderas y las bombas de calor**
Identifica si es necesario añadir inhibidor para evitar la corrosión



50 prueba
por envase



Validación durante
la instalación



Validación durante
el mantenimiento



Confirmación
del nivel correcto
de inhibidor



El Método Sentinel

Protección de por vida para sistemas de calefacción y agua caliente con las mejores prácticas para...



LIMPIAR
CON EL
LIMPIADOR
ADECUADO



PROTEGER
CON EL
INHIBIDOR X100
Y LOS FILTROS
SENTINEL



MANTENER
CON
X100CHECK



Uso

Basadas en las mejores prácticas de Sentinel, las tiras de prueba X100Check permiten a los técnicos verificar y luego ajustar los niveles de inhibidor en el sistema. Una manera rápida y sencilla de garantizar niveles correctos de inhibidor en el sistema después de la instalación de la caldera o bomba de calor o durante el mantenimiento anual.

Dosificación

1 envase de X100Check permite realizar 50 pruebas para comprobar los niveles de inhibidor.

Hay 3 resultados posibles:

Nivel bajo de inhibidor: añadir inhibidor.

Nivel correcto de inhibidor: no es necesario añadir inhibidor.

Nivel de inhibidor demasiado alto: hacer circular el agua en el sistema para que el inhibidor se distribuya perfectamente por todo el circuito.

La dosificación correcta del inhibidor garantiza una protección óptima y duradera del sistema contra los efectos nocivos de la corrosión y las incrustaciones.

Propiedades físicas

Adecuación

Sentinel X100Check es adecuado para comprobar los niveles de inhibidor en sistemas con calderas y bombas de calor aire/agua.

Compatibilidad

Sentinel X100Check se puede utilizar en todos los sistemas tratados con el inhibidor Sentinel X100. Los resultados son válidos independientemente de la presencia de otros productos Sentinel en el sistema.

Almacenamiento

Mantener alejado de la luz y de la humedad
Almacenar a una temperatura inferior a 32°C.
Utilizar las tiras reactivas antes de la fecha de caducidad impresa en el envase.

Sentinel Performance Solutions Ltd.

7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS, Reino Unido. Tel.: +44 (0) 1928 704 330

Sentinel es una marca comercial propiedad de Sentinel Performance Solutions Ltd.

www.sentinelprotects.com

