

X100 InstaDose

Een gebruiksklare 250 ml doseeroplossing van X100 voor eenvoudige systeembehandeling.

Maak kennis met de nieuwe X100-doseeroplossing. De eenvoudigste en snelste manier om X100-systeembescherming te bieden. Vooraf afgemeten in een handig zakje van 250 ml, zodat elke dosis optimale prestaties levert zonder verspilling, zonder rommel en met volledig vertrouwen.

- **Unieke anticorrosieve formule met meerdere krachtige remmers**

Beschermt alle gangbare metalen in het systeem tegen corrosie en is bijzonder effectief bij de bescherming van aluminium.

- **Meerdere kalkaanslagremmers**

Beschermt hoogwaardige componenten zoals warmtewisselaars tegen kalkaanslag.

- **Intelligente formule met 3 verschillende pH-buffersystemen**

Zorgt ervoor dat het systeemwater zo neutraal mogelijk blijft en voorkomt schommelingen in pH-waarde, die corrosie van kostbare componenten zoals warmtewisselaars en radiatoren kunnen veroorzaken of versnellen.

- **Aanbevolen door ketelfabrikanten**

Voldoet aan de inbedrijfstellingsvereisten om het risico op ongeldigheid van de ketelgarantie te minimaliseren.



Laat in het systeemwater zitten



Zakje van 250 ml geschikt voor het behandelen of bijvullen van een standaard huishoudelijk systeem



Verkrijgbaar in zakjes van 250 ml



Nieuwe afbeelding en tekst: Gebruiksklare zak voor snelle dosering met een adapter



Het Sentinel-systeem

Levenslange bescherming voor verwarmings-, koelings- en warmwatersystemen met behulp van de beproefde methode...



REINIGEN

MET DE JUISTE REINIGER



BESCHERM

MET SUREFILL EVO EN X100 INHIBITOR



ONDERHOUD

MET X100 SNELTEST



Toepassing

Sentinel X100 InstaDose is ontwikkeld als een multifunctionele behandeling om corrosie, kalkaanslag, ketelgeluiden en waterstofgasvorming te remmen in alle soorten indirecte verwarmingssystemen, inclusief systemen met aluminium onderdelen. Sentinel X100 InstaDose is een nieuwe technologie om uw verwarmingssysteem eenvoudig en veilig te doseren. Sentinel X100 InstaDose biedt superieure bescherming van aluminium (bijv. moderne warmtewisselaars) in vergelijking met andere toonaangevende merken. Sentinel X100 InstaDose is geschikt voor gebruik in alle soorten water, zowel hard als zacht. De formule is volledig niet-giftig.

Dosering

250 ml Sentinel X100 InstaDose is voldoende voor de behandeling en bijvulling van een standaard huishoudelijk systeem met 8 tot 10 radiatorpanelen, d.w.z. 250 ml X100 is voldoende voor 100 liter systeemwater. Grotere systemen moeten worden gedoseerd met 500 ml. Voor het beste resultaat moeten systemen worden gereinigd en gespoeld in overeenstemming met BS7593; nieuwe systemen en systemen die maximaal 6 maanden oud zijn met Sentinel X300, bestaande systemen met Sentinel X400 of Sentinel X800. Als het systeem al lawaai maakt door kalkaanslag in de warmtewisselaar, moet Sentinel X200 worden toegevoegd samen met Sentinel X100 InstaDose.

Open systemen: Doseer via een F&E-reservoir, via een bypass-toevoer of gebruik een Sentinel-doseervat.

Gesloten systemen: Als het systeem leeg is, voeg het dan toe op een geschikt punt voordat u het vult. Als het systeem vol is, gebruik dan een Sentinel-doseervat om via de vulkring of een ander toegangspunt te injecteren.

Fysische eigenschappen

Uiterlijk	Helder lichtgeel
Soortelijk gewicht	1.16 (25°C)
pH (concentraat)	7.75 - 7.95
Vriespunt:	-2.5°C


Veiligheidsinformatie

Inleiding	De onderstaande informatie maakt naleving van de voorschriften inzake de controle op stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid mogelijk. Een volledig veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.
Beschrijving	Remmer voor centrale verwarmingssystemen Een waterige oplossing van anorganische en organische corrosie- en kalkaanslagremmers.
Hantering	Vermijd contact met huid en ogen. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Spoel lege verpakkingen grondig uit met water alvorens ze weg te gooien.
Opslag	Houd de verpakking goed gesloten. Bewaar op een koele, goed geventileerde plaats.
Morsen	Spoel gemorste vloeistof weg met veel water en spoel af naar het afval.
Eerste hulp	Blootstelling van de huid: Onmiddellijk met veel water afspoelen. Raadpleeg een arts als er irritatie optreedt. Blootstelling van de ogen: Spoel onmiddellijk met veel stromend water. Houd de oogleden uit elkaar. Raadpleeg een arts. Inslikken: Spoel de mond met water. NIET laten braken! Raadpleeg een arts.
Extra	Niet gebruiken in drinkwatersystemen. Wordt niet als gevaarlijk voor de gezondheid beschouwd. Niet brandbaar.




Aanbevelingen voor dosering


Dosering via ontluichtingsnippel van de radiator




Dosering via radiatorontluichtingsventiel




Dosering via filter



Dosering via vul- en expansievat of open toegang (bijv. een gedemonteerd filter)



Dosering via vulset / terugslagklep



Het gebruik van Sentinel-waterbehandeling wordt aanbevolen door de belangrijkste internationale fabrikanten in de sector*
*Raadpleeg de handleidingen van de fabrikanten om te zien of individuele producten worden aanbevolen.

Sentinel Performance Solutions Ltd.

7650 Daresbury Warrington, Cheshire, WA4 4BS - Great Britain T +44 (0)1928 704
330 - F +44 (0)1928 562 070 info.uk@sentinelprotects.com

