

X100 InstaDose

Confezione da 250 ml pronta all'uso per l'immissione rapida di X100: semplifica il trattamento dell'impianto

Una nuova soluzione per l'immissione di X100 in modo semplice e veloce, per garantire la protezione dell'impianto con il nostro migliore inibitore. La comoda busta pre-dosata da 250 ml garantisce prestazioni ottimali senza sprechi, senza sporcare e con totale affidabilità.

- **Formula anticorrosione esclusiva, con miscela di inibitori di elevata efficacia**
Protegge dalla corrosione tutti i metalli più utilizzati negli impianti; protegge in modo particolarmente efficace l'alluminio.
- **Formula intelligente con stabilizzatori di pH**
Assicura che l'acqua rimanga il più neutra possibile, prevenendo le oscillazioni del pH che possono provocare e accelerare la corrosione di componenti costosi come scambiatori di calore e radiatori.
- **Miscela di inibitori delle incrostazioni**
Protegge i componenti di alto valore come gli scambiatori di calore dalla formazione di depositi di calcare.
- **Raccomandato dai produttori di caldaie**
Soddisfa i requisiti di messa in servizio per ridurre al minimo il rischio di invalidare la garanzia della caldaia.



Lasciare
nell'acqua
dell'impianto



250 ml trattano o
rabboccano un impianto
autonomo medio



Busta da 250 ml



Confezione pronta
all'uso con adattatore
per dosaggio rapido



Il Metodo Sentinel

Protezione duratura per gli impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria con la procedura...



PULISCI
CON IL
PULITORE
PIÙ ADATTO



PROTEGGI
CON X100
INIBITORE



MANTIENI
SOTTO
CONTROLLO
CON X100
CHECK



Applicazione

Sentinel X100 InstaDose è formulato come trattamento multiuso per prevenire la corrosione, le incrostazioni, il rumore della caldaia e la formazione di idrogeno in tutti i tipi di sistemi di riscaldamento, compresi quelli con componenti in alluminio. Sentinel X100 InstaDose è una nuova tecnologia che consente di dosare in modo facile e sicuro l'impianto di riscaldamento. Sentinel X100 InstaDose offre una protezione superiore dell'alluminio (ad esempio nei moderni scambiatori di calore) rispetto ad altre marche leader. Adatto all'uso in tutte le acque, sia dure che dolci. La formulazione è completamente atossica.

Dosaggio

Una busta da 250 ml di Sentinel X100 InstaDose è sufficiente per trattare o rabboccare un tipico impianto domestico con 8-10 radiatori, ovvero 250 ml di X100 InstaDose trattano 100 litri di acqua dell'impianto. Negli impianti più grandi dosare una busta ogni 100 litri di acqua. Per ottenere i migliori risultati, gli impianti devono essere prima puliti in conformità con la norma UNI 8065:2019. gli impianti nuovi e quelli con meno di 6 mesi di vita con Sentinel X300, gli altri con Sentinel X400 o X800. Se l'impianto è già rumoroso a causa dei depositi di calcare nello scambiatore di calore, aggiungere Sentinel X200 insieme a Sentinel X100 InstaDose.

Impianti aperti: Dosare il prodotto attraverso il vaso di espansione o da un punto facilmente raggiungibile

Impianti chiusi: Se l'impianto è vuoto, aggiungere il prodotto in qualsiasi punto comodo, prima di riempire l'impianto. Se l'impianto è pieno, eliminare un volume d'acqua corrispondente prima di immettere il prodotto attraverso un radiatore o un altro punto di accesso.

Proprietà fisiche

Aspetto	Giallo pallido limpido
Peso specifico	1.16 (25°C)
pH (prodotto puro)	7.75 - 7.95
Punto di congelamento:	-2.5°C


Informazioni sulla sicurezza

Introduzione	Le informazioni fornite di seguito permettono di attenersi alle norme per la sicurezza vigenti. La scheda di sicurezza completa è disponibile su richiesta.
Descrizione	Inibitore per impianti di riscaldamento Soluzione acquosa di inibitori inorganici e organici di corrosione e incrostazione.
Manipolazione	Evitare il contatto con pelle e occhi. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali. Risciacquare accuratamente con acqua il contenitore vuoto prima di smaltirlo.
Conservazione	Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare in un luogo fresco e ben ventilato.
Fuoriuscita accidentale	Lavare la fuoriuscita con abbondante acqua e smaltire i rifiuti.
Primo soccorso	Contatto con la cute: Lavare immediatamente con abbondante acqua. Se insorge irritazione, consultare un medico. Contatto con gli occhi: Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente. Tenere le palpebre aperte. Consultare un medico. Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. NON provocare il vomito! Consultare un medico.
Ulteriori informazioni	Non destinato all'uso in circuiti di acqua potabile. Non considerato pericoloso per la salute. Non infiammabile.




Istruzioni per l'immissione


Immissione dallo spurgo del radiatore




Immissione dalla valvola di spurgo




Immissione tramite un filtro Vortex



Immissione dal vaso d'espansione



Immissione dal circuito di riempimento/valvola di non ritorno



Sentinel Performance Solutions Ltd.

FR Cité Descartes, 16 rue Albert Einstein – 77420 Champs sur Marne Tél : +33 (0) 1 64 15 22 40

IT Via San Prospero 4, 20121 Milano, Italia Tel. solo per ordini: 800 979 134 - Info tecniche: info.italia@sentinelprotects.com

Sentinel è un marchio commerciale di proprietà di Sentinel Performance Solutions Ltd.

www.sentinelprotects.com

