

## Sentinel JetFlush Rapid®

### Limpeza/desenlodo fácil y eficiente de sistemas enlodados

La desenlodadora Sentinel JetFlush Rapid® está diseñada para usarse junto con la gama de productos Sentinel para eliminar rápidamente y fácilmente los lodos e incrustaciones de los sistemas de calefacción central.

- **Alto flujo y cambio de sentido de circulación**  
Elimina los lodos de manera rápida y eficiente para restaurar la eficiencia óptima del sistema.
- **Ligera y compacta con un diseño ergonómico**  
Incorpora muchas características para que sea fácil de usar y de manejar, ideal para casas pequeñas y pisos.
- **Suministrada con mangueras y racores fáciles de usar**  
Se conecta fácilmente y rápidamente en cualquier lugar del sistema.
- **Capacidad de enjuague con agua limpia**  
Facilita el vaciado de residuos, lodos y aguas sucias al momento al alcantarillado, sin que puedan volver dentro del sistema.



#### El Método Sentinel

Protección de por vida para sistemas de calefacción, aire acondicionado y agua caliente con las mejores prácticas para...



**LIMPIAR**  
CON EL  
LIMPIADOR  
ADECUADO



**PROTEGER**  
CON EL  
INHIBIDOR  
X100



**MANTENER**  
CON X100  
QUICK TEST

## Características adicionales

- Inversión instantánea del sentido de circulación
- Enjuague con agua limpia a través de la desenlodadora
- Se suministra con todas las mangueras y racores
- Autocebante para mayor facilidad y seguridad
- Alto flujo para una limpieza óptima
- Posibilidad de vaciar el agua sucia independientemente del sentido del flujo
- Eliminación rápida de escombros de la instalación
- Diseño ergonomico

## Descripción técnica

<b>Material de construcción</b>	Tanque en polietileno HD
<b>Capacidad del tanque</b>	Max: 39 litros
<b>Dimensiones</b>	Alto: 69 cm / Ancho: 39 cm / Largo: 44 cm
<b>Peso</b>	En vacío: 17 kg. En funcionamiento: 56 kg
<b>Características de alimentación</b>	Motor monofásico de 230 V, 50 Hz Clasificación: 0,5HP Grado de protección: IP55 Corriente de carga completa: 3,0 amperios Enchufe Schuko
<b>Presión</b>	En recirculación: 0,69 bar Válvulas cerradas: 1,52 bar
<b>Flujo</b>	En recirculación: 90 l/min máximo
<b>Mangueras</b>	3 × 5 m, ø 16 mm, Mangueras de suministro y retorno 1 × 8 m, ø 16 mm, Manguera de vaciado 1 × 3 m, Manguera de derrame
<b>Limitaciones físicas</b>	Temperatura máxima: 75°C

### Sentinel Performance Solutions Ltd.

**UK** 7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS, United Kingdom. Tel: +44 (0) 1928 704 330

**FR** Cité Descartes, 16 rue Albert Einstein, 77420 Champs sur Marne, France. Tél +33 (0) 1 64 15 22 40

Sentinel is a trade mark owned by Sentinel Performance Solutions Ltd.

[www.sentinelprotects.com](http://www.sentinelprotects.com)

