

Sentinel Sigillante Liquido Rapid-Dose®

Additivo da lasciare nell'impianto per sigillare le piccole perdite

Sentinel Sigillante Liquido è ideale per sigillare piccole perdite o giunti non perfettamente a tenuta in tutti i tipi di impianti di riscaldamento. Per gli impianti in pressione, Rapid-Dose è il metodo ideale di immissione.

- **Emulsione a base di siliconi**

Identifica e sigilla le piccole perdite.

- **Rimane in circolo**

Raggiunge le perdite difficili da identificare, comprese quelle nei circuiti a pavimento.

- **Si disperde rapidamente nell'acqua**

Non provoca ostruzioni nell'impianto.

- **Immissione negli impianti in pressione in 30 secondi**

Ideale per interventi di manutenzione e riparazioni d'emergenza.



Il Metodo Sentinel

Protezione duratura per gli impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria con la procedura...



PULISCI
CON IL
PULITORE
PIÙ ADATTO



PROTEGGI
CON X100
INIBITORE



MANTIENI
SOTTO
CONTROLLO CON
X100 QUICK TEST

Applicazione

Sentinel Sigillante Liquido Rapid-Dose® sigilla dall'interno le piccole perdite e i giunti non a tenuta in tutti i tipi di impianti di riscaldamento. Forma una tenuta non rigida solitamente entro 24 ore, sebbene il tempo possa variare in base al tipo di perdita e alla temperatura.

Dosaggio

Una confezione pressurizzata di Sentinel Sigillante Liquido Rapid-Dose è sufficiente per trattare un impianto medio con 8-10 radiatori (fino a 100 litri di acqua). Negli impianti più grandi, dosare in ragione di una confezione di prodotto ogni 100 litri d'acqua. Il prodotto deve essere immesso usando l'adattatore incluso (consultare le istruzioni). La pressione dell'impianto deve essere inferiore a 2.3 bar al momento dell'immissione. Non utilizzare a caldaia accesa. A immissione conclusa, azionare l'impianto a temperatura d'esercizio per almeno 15 minuti.

Proprietà fisiche:

Peso specifico: 1.00 (circa) (20°C)

pH (concentrato): 7.0 (circa)

Punto di congelamento: 0° C

Odore: Lieve

Informazioni sulla sicurezza

Le informazioni fornite di seguito permettono di attenersi alle norme per la sicurezza vigenti. La scheda di sicurezza completa è disponibile su richiesta.

Descrizione	Sigillante permanente per impianti di riscaldamento Emulsione acquosa di siliconi.
Manipolazione	Evitare il contatto con pelle ed occhi. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali.
Conservazione	Immagazzinare in un ambiente fresco e ben ventilato. Contenitore pressurizzato. Proteggere dai raggi del sole e non esporre a temperature superiori a 50°C. Non perforare o bruciare il contenitore, neppure dopo l'uso.
Fuoriuscita accidentale	Lavare la zona interessata con molta acqua ed inviare allo scarico.
Misure di primo soccorso	Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con abbondante acqua. Se insorge irritazione, richiedere assistenza medica. Contatto con gli occhi: Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente. Tenere gli occhi aperti. Richiedere assistenza medica. Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. NON indurre il vomito. Richiedere assistenza medica.
Ulteriori informazioni	Da non utilizzare in circuiti acqua potabile. Non considerato pericoloso per la salute. Non infiammabile.

Sentinel Performance Solutions Ltd

Via San Prospero 4, 20121 Milano, Italia

Tel. solo per ordini: (0) 800 979 134

Info tecniche: info.italia@sentinelprotects.com

www.sentinelprotects.com



@SentinelSol



sentinel.solutions.italia