

## Sentinel X200 Noise Reducer

Savmentes, rendszerben maradó adalékanyag a kazánzaj megszüntetéséhez

A Sentinel X200 Noise Reducer egy olyan savmentes termék, amelynek összetételét úgy alkottuk meg, hogy megszüntesse a központi fűtésben jelentkező vízkövesedésből eredő zajokat.

- **Speciális összetevők**  
Megakadályozza a víz felforrását, ami a kazán zajos működéséhez vezet.
- **Rendszerben maradó adalékanyag**  
Hosszú távú védelem a kazán zajos működése ellen.
- **Védelmet ad a vízkőlerakódás ellen**  
Segít megőrizni a kazán hatásfokát.



### A Sentinel Rendszer

Élethosszig tartó védelmet biztosít fűtési és melegvíz-rendszerek számára az optimális eljárás alkalmazásával, úgymint...



**TISZTÍTÁS**  
A MEGFELELŐ  
TISZTÍTÓSZERREL



**VÉDELEM**  
X100 INHIBITOR  
SEGÍTSÉGÉVEL



**ÁLLAPOTMEGŐRZÉS**  
TESZTKÉSZLETTEL

## Alkalmazás

A Sentinel X200 Noise Reducer egy olyan savmentes termék, amelynek összetételét úgy alkottuk meg, hogy megszüntesse a központi fűtésben jelentkező vízkövesedésből eredő zajokat. A rendelkezésre álló egyéb kezelésekkel szemben a Sentinel X200 adalékot a rendszerhez kell adagolni, és a rendszerben maradvány semmilyen problémát nem okoz. A Sentinel X200 rendkívül hatékonyan csökkenti a hőcserélő felületére lerakódott vízkő miatt jelentkező zajproblémákat, és visszaállítja a kazán hatásfokát. A zajos működéssel kapcsolatos problémák közül sokat a rendszer kialakítása vagy mechanikai meghibásodások okozhatnak; ezért előbb ezeket kell ellenőrizni, mielőtt vegyszeres megoldásokat alkalmazna.

## Adagolás

1 liter Sentinel X200 egy tipikus, 8-10 fűtőtestet tartalmazó háztartási rendszerhez elegendő. Nagyobb rendszerekhez 2 palackot kell adagolni. A kazánzaj csökkentéséhez vagy teljes megszüntetéséhez szükséges időtartamot a rendszerben található víz keménysége és a vízkő mennyisége határozza meg. Súlyos esetben újabb adag Sentinel X200 alkalmazására is szükség lehet. A Sentinel X200 adalékot a rendszerben kell hagyni. A rendszerben keringetett vizet is kezelni kell Sentinel X100 Inhibitor vagy Sentinel X500 Inhibited Antifreeze adalékanyag használatával.

**Nyitott rendszerek:** Az adagolást betöltő és tágulási tartályon vagy feltöltő csonkon át végezze, vagy használjon megfelelő adagoló tartályt.

**Zárt rendszerek:** Ha a rendszer üres, feltöltés előtt töltsé be az adalékot egy alkalmas ponton. Ha a rendszer fel van töltve, egy megfelelő adagoló tartály használatával fecskendezze be az adalékot a feltöltőkörbe, vagy bármely más hozzáférési pontba.

## Fizikai tulajdonságok

**Megjelenés:** Átlátszó, színtelen folyadék.

**Fajsúly:** 1,02 (20 °C)

**pH-érték vizes oldatban (1%):** 7,5 (kb.)

**Fagyáspont:** -1.5 °C

## Biztonsági információk

Az alább olvasható információk igazolják az egészségkárosító anyagokra vonatkozó szabályozásnak történő megfelelést. Kérésre biztonsági adatlapot biztosítunk.

<b>Leírás</b>	<b>Kazánzajcsökkentő adalék központifűtés-rendszerekhez</b> Speciális összetevők vizes oldata.
<b>Kezelés</b>	Ügyeljen arra, hogy borre és szembe ne kerüljön. Tartsa gyermekektől és állatoktól távol. Mielőtt a szemébe dobja, mossa ki alaposan a kiürült flakont.
<b>Tárolás</b>	Tartsa mindig jól lezárva. Huvös, jól szellozó helyiségben tárolja.
<b>Kiömlés</b>	A kiömlött anyagot bő vízzel mossa fel, és öntse a szennyvízlefolyóba.
<b>Elsosegély</b>	Borre kerülés: Azonnal mossa le bő vízzel. Ha irritációt tapasztal, forduljon orvoshoz. Szembe kerülés: Azonnal öblítse ki bő folyóvízzel. A szemhéjakat tartsa széthúzva. Forduljon orvoshoz. Lenyelés: Öblítse ki a száját vízzel. NE idézzen elő hányást! Forduljon orvoshoz.
<b>Egyéb</b>	Ivóvíz-rendszerekben nem használható. Nem minősül egészségre ártalmas anyagnak. Nem gyúlékony.

### Marketbau-Remeha Kft.

2040 Budaörs, Gyár u. 2, Hungary

Tel:+36-23-503-980 [www.sentinelprotects.com/hu](http://www.sentinelprotects.com/hu)