

Sentinel X300 Cleaner for New Systems

Přípravek pro čištění nových systémů ústředního vytápění

Vlastnosti a výhody

- Odstraňuje oleje, maziva, instalační nečistoty atd
- Ošetřuje a chrání kovové povrchy
- Pomáhá chránit před bodovou korozi radiátorů
- Vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
- Nekyselý, nežíravý
- Není potřeba žádný neutralizační postup
- Snadná manipulace
- Vyrobeno při kontrole kvality splňující ISO9001

Aplikace

Přípravek Sentinel X300 byl vytvořen jako čisticí prostředek pro nové systémy ústřední vytápění nebo systémy mladší 6 měsíců. Účinně odstraňuje zbytky tavidel, maziv, kalů a olejových a instalačních nečistot.

Přípravek Sentinel X300 pasivuje kovové povrchy systémů a pomáhá bránit usazování mědi, které často způsobuje vážnou bodovou korozi.

Díky neutrální receptuře lze přípravek Sentinel X300 použít u všech typů nepřímých topných systémů včetně systémů, které obsahují hliníkové části.

Dávkování a aplikace

Přípravek Sentinel X300 by měl být aplikován v poměru 1 % k objemu systému, tj. např. 1 litr na 100 litrů vody v oběhu. U větších systémů by se mělo dávkovat po 2 litrech. Pokud se jedná o nový systém, mělo by se přípravek přidávat

v době prvního plnění systému.

Nejllepších výsledků dosáhnete cirkulací vody při běžné provozní teplotě po dobu 1-2 hodin, ne však déle než 4 hodiny.

Před opětovným naplněním systém vypusťte, vypláchněte, a poté jej ošetřete inhibitorem Sentinel X100 nebo inhibovaným prostředkem proti zamrznání Sentinel X500.

Uzavřené soustavy: Pokud je soustava vypuštěná, přidejte přípravek skrze kterékoliv vhodné místo před jejím naplněním. Pokud je naplněná, použijte dávkovací nádobu Sentinel a produkt aplikujte skrze plnicí okruh nebo jiný přístupový bod.

Fyzikální vlastnosti

- **Vzhled:** Čirá, bezbarvá až světle žlutá tekutina
- **Specifická hmotnost (25°C):** 1,1 (přibližně)
- **pH (25°C):** 6,7 (přibližně)
- **Bod mrazu:** -14°C

Balení

- 1 l láhev
- 20 l hranatá nádoba

Bezpečnostní opatření

Informace uvedené na další straně splňují podmínky nařízení zabývajícího se látkami nebezpečnými pro lidské zdraví COSHH. Na vyžádání je k dispozici kompletní Bezpečnostní list produktu.

Sentinel X300

Popis	Přípravek pro čištění systémů ústředního vytápění Vodní roztok fosfátu, organických heterocyklických složek, polymerů a organických základů.
Zdravotní rizika	Nepoužívat v systémech s pitnou vodou. Není považováno za zdraví nebezpečné.
Manipulace	Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Držte mimo dosah dětí a zvířat. Prázdné nádoby před likvidací rádně vymyjte vodou.
Uskladnění	Nádobu uchovávejte pevně zavřenou. Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě.
Dojde-li k rozlití	Rozlitý přípravek spláchněte velkým množstvím vody do odpadu.
Nebezpečí požáru/výbuchu	Nehořlavé.
První pomoc	Při kontaktu s pokožkou: Okamžitě umyjte velkým množstvím vody. Pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím tekoucí vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení! Vyhledejte lékařskou pomoc.

Sentinel Performance Solutions Ltd

7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS,
United Kingdom.

Tel: +44 (0) 1928 704 330 www.sentinelprotects.com/cz

