

Sentinel X300 Pulitore Impianti Nuovi

Elimina i residui di fabbricazione e di flussante e lubrificanti

I più importanti fabbricanti di caldaie raccomandano di pulire gli impianti nuovi e quelli in esercizio da non più di 6 mesi con Sentinel X300 Pulitore Impianti Nuovi, per eliminare detriti dell'installazione, lubrificanti, residui di flussante di saldatura e sfridi di rame, evitando che danneggino l'impianto; dopo la pulizia l'impianto può essere protetto con Sentinel X100 Inibitore.

- **Contiene emulsionanti**

Rimuove olii e grassi dai nuovi radiatori e componenti

- **Contiene disperdenti**

Distacca e mantiene in sospensione le particelle insolubili, i residui metallici e di flussante di saldatura permettendo di eliminarli dall'impianto

- **Prepara per la protezione**

Comincia la passivazione delle superfici metalliche nuove preparandole al trattamento permanente

- **Raccomandato dai produttori di caldaie**

Soddisfa i requisiti previsti per l'installazione delle caldaie, minimizzando i rischi di invalidare la garanzia



Il Metodo Sentinel

Protezione duratura per gli impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria con la procedura...



**PULISCI
CON IL
PULITORE
PIÙ ADATTO**



**PROTEGGI
CON X100
INIBITORE**



**MANTIENI
SOTTO
CONTROLLO CON
X100 QUICK TEST**

Applicazione

Sentinel X300 è stato formulato come decapante per i nuovi impianti di riscaldamento e quelli in esercizio da non più di 6 mesi. Il prodotto rimuove efficacemente residui di saldatura, grassi, residui oleosi e altri contaminanti provenienti dall'installazione. Sentinel X300 passiva le superfici metalliche dell'impianto e contribuisce ad evitare il depositarsi del rame, che spesso causa una grave corrosione a punta di spillo nei radiatori. Sentinel X300 è una formulazione neutra che può essere utilizzata in tutti i tipi di impianti di riscaldamento, compresi quelli contenenti componenti in alluminio.

Dosaggio

Un litro di Sentinel X300 è sufficiente per trattare un impianto medio con 8-10 radiatori (fino a 100 litri di acqua). Negli impianti più grandi, dosare in ragione di 1 litro di prodotto ogni 100 litri di acqua presente nell'impianto. Se l'impianto è nuovo, il lavaggio deve essere effettuato al primo riempimento. Per ottenere risultati ottimali, Sentinel X300 va tenuto in circolo con tutte le valvole aperte alla normale temperatura d'esercizio per 1 - 2 ore o comunque non oltre le 24 ore. Se non è possibile riscaldare l'acqua, prolungare il periodo di circolazione: fra 24 ore e una settimana.

Scaricare e risciacquare l'impianto prima di riempirlo con acqua pulita, che dovrà essere trattata con Sentinel X100 Inibitore o Sentinel X500 Antigelo con Inibitore.

Impianti aperti: Dosare il prodotto attraverso il vaso di espansione o da un punto facilmente raggiungibile.

Impianti chiusi: Se l'impianto è vuoto, aggiungere il prodotto in qualsiasi punto comodo, prima di riempire l'impianto. Se l'impianto è pieno, eliminare un volume d'acqua corrispondente prima di immettere il prodotto attraverso un radiatore o un altro punto di accesso.

Proprietà fisiche

Aspetto: Liquido limpido, da incolore a giallo pallido

Peso specifico (25°C): 1,1 (circa)

pH (25°C): 6,7 (circa)

Punto di congelamento: -14°C

Informazioni sulla sicurezza

Le informazioni fornite di seguito permettono di attenersi alle norme per la sicurezza vigenti.

La scheda di sicurezza completa è disponibile su richiesta.

Descrizione	Pulitore per impianti di riscaldamento nuovi Soluzione acquosa di fosfonati, composti eterociclici organici, polimeri e basi organiche.
Manipolazione	Evitare il contatto con pelle ed occhi. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali. Risciacquare a fondo con acqua il contenitore vuoto prima di smaltirlo.
Conservazione	Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare in luogo fresco e asciutto.
Fuoriuscita accidentale	Lavare la zona interessata con molta acqua ed inviare allo scarico.
Misure di primo soccorso	Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con abbondante acqua. Se insorge irritazione, richiedere assistenza medica. Contatto con gli occhi: Lavare immediatamente con abbondante acqua. Tenere gli occhi aperti. Richiedere assistenza medica. Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. NON indurre il vomito. Consultare un medico.
Ulteriori informazioni	Da non utilizzare in circuiti acqua potabile. Non considerato pericoloso per la salute. Non infiammabile.

Sentinel Performance Solutions Ltd

Via San Prospero 4, 20121 Milano, Italia

Tel. solo per ordini: (0) 800 979 134

Info tecniche: info.italia@sentinelprotects.com

www.sentinelprotects.com



@SentinelSol



sentinel.solutions.italia