

Sentinel X400 Rapid-Dose®

Účinný čisticí prostředek pro systémy starší než 6 měsíců

Přední výrobci kotlů doporučují k odstranění magnetitových usazenin, obnovení cirkulace do radiátorů a potrubí a pro přípravu k instalaci nových dílů provést vyčištění starších systémů výrobkem X400 High Performance Cleaner. V uzavřených soustavách je k aplikaci ideální použít výrobek Rapid-Dose.

- **Vysoké čisticí schopnosti**

Obnovuje cirkulaci v systému a účinnost systému.

- **Dlouhodobý účinek**

Udrží kaly a usazeniny ve formě suspenze až 3 týdny, je ideální pro přípravu před jejich odstraněním.

- **Vysoce účinné disperzanty**

Uvolňuje těžko odstranitelné kaly a usazeniny a napomáhá tak jejich odstranění ze systému.

- **Aplikace do uzavřených systémů během 30 vteřin**

Ideální pro přípravu před údržbovými pracemi.



Minimální
doba čištění
2 hodiny



Obsah balení postačí
k ošetření typického
domácího systému



K dostání také v
balení o obsahu
1 l a 20 l



Snadné plnění
uzavřených topných
systémů



Systém Sentinel

Ochrana topných systémů a systémů na ohřev teplé vody s využitím dlouhodobých zkušeností s...



ČISTĚNÍM
VHODNÝM
ČISTICÍM
PROSTŘEDKEM



OCHRANOU
POMOCÍ
PŘÍPRAVKU
X100 INHIBITOR



PRAVIDELNOU
KONTROLOU A
ÚDRŽBOU

Aplikace

Výrobek Sentinel X400 byl vyvinut pro účinné čištění systémů ústředního vytápění zanesených nečistotami vzniklými v důsledku koroze i jinými usazeninami a kaly. Použití tohoto výrobku je ideální při instalaci nového kotle nebo čerpadla do stávajícího systému nebo tam, kde se na radiátorech vyskytují chladná místa či jsou částečně ucpané nahromaděnými usazeninami. Výrobek má nekyselé složení, takže jej lze použít ve všech typech systémů ústředního vytápění včetně těch, které obsahují hliníkové komponenty.

Způsob aplikace

Jedno balení výrobku Sentinel X400 postačí k ošetření typického domácího systému s 8 až 10 radiátory. Pro systémy většího objemu je nutno použít dvě balení. Výrobek lze aplikovat přes radiátor. Při aplikaci výrobku by měl být tlak v systému nižší než 2,3 bar. Nikdy se nepokoušejte plnit do horkého systému.

Při čištění stávajícího systému by měl přípravek Sentinel X400 Rapid-Dose® v systému cirkulovat (pokud možno při běžné provozní teplotě) po dobu minimálně dvou hodin, nebo dokud nedojde k obnovení uspokojivého výkonu. Přitom musí být všechny ventily otevřené a čerpadlo nastaveno na maximální výkon. U silně zanesených systémů se doporučuje delší doba cirkulace (např. až 3 týdny). Přípravek lze bezpečně ponechat v systému po neomezeně dlouhou dobu. Před znovunaplněním a přidáním výrobku Sentinel X100 Rapid-Dose® systém propláchněte.

Fyzikální vlastnosti výrobku

Vzhled:	Mírně zamlžená hnědá tekutina
Specifická hmotnost:	1.08 (25 °C)
pH (koncentrát):	6.2 (přibližná hodnota)
Bod mrazu:	-13 °C
Zápach:	Mírný

Bezpečnostní opatření

Informace uvedené na další straně splňují podmínky nařízení zabývajícího se látkami nebezpečnými pro lidské zdraví COSHH. Na vyžádání je k dispozici kompletní Bezpečnostní.

Popis	Vysoce účinný čistící prostředek pro systémy ústředního vytápění Vodní roztok syntetických organických polymerů.	
Zdravotní rizika	Nepoužívat v systémech s pitnou vodou. Není považováno za zdraví nebezpečné.	
Manipulace	Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.	
Ukládání	Uchovávejte v chladu a na dobře větraném místě. Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním světlem a nevystavujte teplotám nad 50 °C. Nepropichujte a nevhazujte do ohně, a to ani po spotřebování obsahu.	
Rozlití	Dojde-li k rozlití, spláchněte přípravek velkým množstvím vody do kanalizace.	
Nebezpečí požáru / výbuchu	Nehořlavý výrobek.	
První pomoc	Při kontaktu s kůží:	Okamžitě opláchněte velkým množstvím vody. Pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.
	Při zasažení očí:	Okamžitě vypláchněte velkým množstvím tekoucí vody. Oční víčka držte rozevřená. O dalším postupu se poraďte s lékařem.

Sentinel Performance Solutions Ltd

7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS, United Kingdom.

Tel: +44 (0) 1928 704 330 www.sentinelprotects.com/cz